

Norme di sicurezza per l'area del silos



H350 può provocare il cancro, **H360** può compromettere la fertilità, **H372** danneggia gli organi in caso di esposizione prolungata

L'accesso all'**area del silos** è riservato **esclusivamente** al **personale autorizzato e appositamente istruito**

In caso di accesso all'area del silos è necessario indossare **protezione per la testa** (cappello antiurto / casco), **occhiali protettivi**, **gilet ad alta visibilità** e **calzature di sicurezza** (S3)

L'**addetto allo scarico** deve indossare **occhiali protettivi ermetici**

Pericolo derivante dall'utilizzo di macchine edili e di camion, da sostanze nocive per la salute, dal rischio di scivolamento, nonché dal rischio di trascinarsi relativo ai dispositivi di trasporto

Mantenere il contatto visivo con gli autisti delle macchine edili e dei camion - **le macchine edili** hanno la **precedenza**

Gli operatori addetti alla fornitura / al ritiro **non devono allontanarsi dal veicolo** e non devono attraversare l'area

Seguire sempre le **indicazioni** fornite dai nostri collaboratori

Applicare le **fascette di sicurezza per tubi flessibili**

Non rimuovere **mai, in alcun caso**, le eventuali **ostruzioni** nelle linee di convoglio senza avvisare preventivamente i **nostri collaboratori**

La **compensazione della pressione** è consentita **solo tramite l'impianto del silos**

Prima di accedere all'area del silos, le **ditte incaricate della manutenzione e della riparazione** devono ricevere **specifiche istruzioni relative alla sicurezza**

Il materiale di **primo soccorso** si trova **nel container di comando**

In caso di **fuoriuscita di polvere** **abbandonare** immediatamente l'**area**

Non toccare le **sostanze** - in caso di **contatto sciacquare** immediatamente con **abbondante acqua pulita**